Р-ВУЛ

Технический лист № *209*
Дата: *22.10.2026*



Наименование продукции	**Цилиндры RWL 80 Кф**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции	Цилиндры из каменной ваты, покрытые армированной алюминиевой фольгой
Назначение продукции	Тепловая изоляция инженерных систем здания (ГВС, ХВС, отопление и тд)

Характеристики:

Параметр		Значение						Норм. документ
Пожарные характеристики		Г1, В1, Т1, Д1						ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
Плотность, кг/м³		80 (±10%)						ГОСТ 17177-94
Теплопроводность	Т, °С	10	25	50	100	125*	150	ГОСТ 32025-2012
	λ, Вт/м*К	0,035	0,037	0,040	0,047	0,052	0,059	
Максимальная температура применения, °С**		600						ГОСТ EN 14707-2011
Водопоглощение, не более, кг/м²		1,0						ГОСТ 32301-2011

* - Расчетное значение
** - Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из армированной алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Код маркировки
ГОСТ 32313-2020-МВ(MW)-Т8-ST(+)600-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Громаков Г.В.