Технический лист № *301*
Дата: *22.10.2026*



Наименование продукции	**ТЕХ МАТ** **ТЕХ МАТ Кф**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции	Легкие маты из каменной ваты
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов, инженерных систем зданий

Характеристики:

Параметр		Значение									Норм. документ
Пожарные характеристики		ТЕХ МАТ						НГ			ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
		ТЕХ МАТ Кф						Г1, В1, Т1, Д1			
Плотность, кг/м³		43 (±10%)									ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность (при Кс = 1.2)	T, °C	50	100	125*	150	200	250	300	350	400	EN ISO 12667:2001
	λ, Вт/м*К	0,040	0,049	0,053	0,059	0,071	0,084	0,100	0,118	0,138	
Максимальная температура применения, °С**		420									ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Рекомендуемый коэффициент монтажного уплотнения***, не менее		1,2									
Водопоглощение, не более, кг/м²		1,0									ГОСТ EN 1609-2011

* - Расчетное значение

** - Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

*** - коэффициент монтажного уплотнения характеризует плотность материала в конструкции (не геометрические показатели), в данном случае необходимо обеспечить номинальную плотность в конструкции не менее 51,6 кг/м³

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т3-ST(+)420-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Громаков Г.В,