Технический лист № *303*
Дата: *22.10.2026*



Наименование продукции	**ЛАМЕЛЛА МАТ**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806900000
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции	Легкие ламелльные маты из каменной ваты, кашированные алюминиевой фольгой
Назначение продукции	Изоляция инженерных систем зданий

Характеристики:

Параметр		Значение				Норм. документ
Пожарные характеристики		Г1, В1, Т1, Д1				ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
Плотность, кг/м³		43 (±10%)				ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	10	50	150	250	ГОСТ 31925-2011, ГОСТ 7076-99
	λ, Вт/м*К	0,039	0,050	0,083	0,134	
Максимальная температура применения, °С		250				ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Водопоглощение, не более, кг/м²		1,0				ГОСТ EN 1609-2011

*- Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Код маркировки
ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т4-ST(+)250-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Громаков Г.В.