Р-ВУЛ

Технический лист № *456*
Дата: *22.10.2026*



Наименование продукции	**ТЕХ БАТТС 100** **ТЕХ БАТТС 100 Кф**
Код ОК 034 (ОКПД-2)	23.99.19.110
Код ТН ВЭД	6806100008
Нормативный документ	ТУ 5762-050-45757203-15

Вид продукции	Плиты из каменной ваты
Назначение продукции	Изоляция промышленного оборудования, резервуаров, газоходов, вентиляционных каналов

Характеристики:

Параметр		Значение										Норм. документ
Пожарные характеристики		ТЕХ БАТТС 100						НГ				ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96; ГОСТ 12.1.044.-89
		ТЕХ БАТТС 100 Кф						Г1, В1, Т1, Д1				
Плотность, кг/м³		90 (±10%)										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	T, °C	50	100	125*	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,042	0,048	0,050	0,053	0,063	0,070	0,083	0,096	0,111	0,146	
Максимальная температура применения, °С**		650										ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005)
Прочность на сжатие при 10%-ой деформации, кПа, не менее		10										ГОСТ EN 826-2011
Водопоглощение, не более, кг/м²		1,0										ГОСТ EN 1609-2011

* - Расчетное значение

** - Температура на поверхности телпоизоляционной конструкции с покровным слоем из алюминиевой фольги не должна превышать +80 °С.

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-МВ (MW)-Т4-ST(+)650-CS(10)10-WS1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 119 01 20 4.

Информация, указанная в данном техническом листе, актуальна до момента опубликования новой редакции компанией ООО "РОКВУЛ".

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"

Громаков Г.В.