Р-ВУЛ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

на продукцию ООО “РОКВУЛ”

№ 478 от 10.09.2024



Наименование продукта:
ЛИСТ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты.
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110.
Код ТН ВЭД 6806100008.
ТУ 5762-050-45757203-15, серийное производство.

Область применения продукта

Звукоизоляция во внутренней отделке помещений: стен, полов и потолков. Предназначен для использования в помещениях категории А: жилые дома, детские дошкольные учреждения, дома ребенка, лечебно-профилактические учреждения, дома инвалидов и престарелых, санатории, учреждения отдыха, учебные заведения, закрытые спортивные сооружения, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления, на промышленных предприятиях и других объектах типов Б и В.

Характеристики продукта

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Группа горючести	-	НГ	ГОСТ 30244
Паропроницаемость, μ	мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3	ГОСТ 25898-2012
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔL_y	дБ	18	ГОСТ 27296
Индекс изоляции воздушного шума конструкции, R_w	дБ	55	ГОСТ 27296
Плотность, ρ	кг/м^3	160	-
Допускаемое отклонение по плотности (плита)	%	-5; +7	ГОСТ EN 1602
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, Wp	кг/м^2	≤ 1,0	ГОСТ EN 1609
Толщина	мм	10	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	±1	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	±1	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	±1	ГОСТ EN 822 - 2011

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

Дополнительная информация
Изделия представляют собой минераловатную плиту, с ламельным отпечатком на одной стороне.

Код маркировки по ГОСТ 32314 – 2012
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

Рекомендации по применению продукции
www.rwl.ru

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения
Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попа-данию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; раздельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rwl.ru

Сведения об утилизации продукции
Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Начальник отдела развития продукта
ООО «РОКВУЛ»

Громаков Г. В.

М. П.