# РОКфайбер-Б

## Описание и применение

РОКфайбер-Б – армирующая сетка, изготовленная из нитей и ровингов бесщелочного алюмоборосиликатного стекла марки Е и обработанная специальной щелочестойкой полимерной пропиткой. Является основным армирующим элементом системы наружного утепления РОКФАСАД с тонким штукатурным слоем.

Стеклосетка РОКфайбер-Б предназначена для армирования базового штукатурного слоя в системе наружного утепления РОКФАСАД с тонким штукатурным слоем. Придает особую прочность базовому штукатурному слою и воспринимает нагрузки, образующиеся в результате температурных и влажностных колебаний окружающей среды.



## Особенности продукта

- Высокая механическая прочность.
- Стабильность уточной нити.
- Удобство в монтаже благодаря мягкости.
- Устойчивость против воздействия щелочной среды благодаря высокому содержанию пропитки.

| Наименование | РОКфайбер-Б |
|---|---|
| Внутренний артикул | 231635 |
| Размер ячейки, мм | 4 x 4,2 |
| Расход, м$^2$ | 1,15 |
| Размеры, м<br>Ширина<br>Длина | <br>1,1<br>50 |
| Разрывная нагрузка в исходном состоянии, Н / 5 см, не менее<br>По основе<br>По утку | <br>2 000<br>2 000 |
| Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в растворе, содержащем 4 г NaOH, 16 г KOH и 2 г $Ca(OH)_2$ в 4 л дистиллированной воды, Н / 5 см, не менее<br>По основе<br>По утку | <br><br>1 000<br>1 000 |