РОКфорс

Описание и применение



РОКфорс – грунтовка глубокого проникновения на основе сополимерной акрилатной водной микродисперсии для закрепления оснований.

Грунтовка РОКфорс применяется в системе фасадного утепления РОКФАСАД. Предназначена для закрепления верхнего слоя критичных оснований перед приклеиванием теплоизоляционных плит серии ФАСАД. Грунтовка РОКфорс закрепляет обрабатываемые основания и уменьшает их водопоглощение, ограничивая отток влаги из растворной смеси РОКглю, что обеспечивает достижение наибольшей прочности клеевого соединения. Обрабатываемые поверхности: ячеистые бетоны, впитывающие штукатурки, старые кирпичные стены, подвергшиеся эрозии.

Особенности продукта

- Обладает высокой проникающей способностью.
- Укрепляет поверхность и связывает пыль.
- Снижает впитывающую способность основания.
- Не содержит растворителей.
- Готова к применению.

Наименование	РОКфорс
Внутренний артикул	40112
Состав	Водная дисперсия полимеров
Цвет	Опалесцентный белый
Плотность, г/см^3	0,9–1,1
Температура применения, °С	От +5 до +30
Время высыхания, часы	3–4 (в зависимости от условий высыхания)
Расход, л/м^2	0,1–0,25 (в зависимости от впитывающей способности основания)
Приклеивание теплоизоляционных плит	Не ранее 24 часов после нанесения
Инструменты	Кисть малярная, щетка
Упаковка, л	10 (пластиковая канистра)