РОКглю

Описание и применение

РОКглю – клеевой состав на цементной основе, поставляемый в виде сухой смеси в бумажных крафт-пакетах.

Применяется в системе фасадного утепления РОКФАСАД для устройства клеевого слоя. Предназначен для приклеивания теплоизоляционных плит из каменной ваты серии ФАСАД к минеральным основаниям (бетон, кирпич, штукатурки и т. п.) с наружной стороны зданий.



Особенности продукта

- Водостойкость.
- Морозостойкость.
- Высокая паропроницаемость.
- Технологичность.
- Удобство нанесения.
- Высокая адгезия к каменной вате и минеральным основаниям.

Наименование	РОКглю
Внутренний артикул	75586
Состав	Портландцемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки
Цвет	Серый
Требуемое количество воды для затворения, л	4,25–5,75 на 25 кг сухой смеси
Температура применения, ˚С	От +5 до +25
Время потребления*, минуты	120
Время высыхания*, сутки	Не менее 3
Прочность сцепления (адгезия)**,МПа, не менее К бетонному основанию К минераловатным плитам	 0,80 0,05
Прочность на сжатие через 28 суток	Не менее 10,0 МПа (В7,5)
Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток	Не менее 2,0 МПа (Btb1,6)
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,035
Морозостойкость, циклы, не менее	75
Температура эксплуатации, ˚С	От –50 до +70
Ориентировочный расход, кг/м^2	Около 6
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	НГ
Инструмент	Шпатель нержавеющий с гладкой и зубчатой сторонами, кельма штукатурная, низкооборотная дрель с насадкой-миксером
Упаковка, кг	25 (крафт-пакеты)

* При температуре +20 ˚С и относительной влажности воздуха 60 %.
** Через 28 суток.