РОКпраймер

Описание и применение

РОКпраймер – фасадная водно-дисперсионная грунтовка с крупнодисперсным наполнителем (молотым мрамором) под декоративные штукатурки.

РОКпраймер применяется в системе фасадного утепления РОКФАСАД. Грунтовка предназначена для создания адгезионного слоя перед нанесением декоративного штукатурного слоя.



Особенности продукта

- Снижает водопоглощение базового штукатурного слоя.
- Повышает адгезию декоративных штукатурок.
- Облегчает нанесение декоративных штукатурок.
- Высокая паропроницаемость.
- Имеет хорошую кроющую способность.
- Предотвращает возможность просвечивания базового слоя через декоративный слой.
- Готова к применению.
- Возможность колеровки в цвета RAL и NCS (необходимо при контрастных финишных оттенках).

Наименование	РОКпраймер
Внутренний артикул	117245
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигментов, наполнителей и калиброванного кварцевого песка
Температура применения, °С	От +5 до +30
Время высыхания при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 60 %	Около 4 часов
Расход, кг/м²	0,2–0,25 (в зависимости от впитывающей способности основания)
Инструменты	Кисть малярная типа «макловица», валик с грубой «шубкой»
Упаковка, кг	18 (пластиковое ведро)