РОКсил

Описание и применение

РОКсил – краска на основе стирол-акрилатной водной дисперсии и силиконовой эмульсии.

Предназначена для заключительной отделки и окрашивания декоративных минеральных штукатурок РОКдекор в системе фасадного утепления РОКФАСАД.



Особенности продукта

- Высокая паропроницаемость.
- Гидрофобность.
- Атмосферостойкость.
- Стойкость к загрязнениям.
- Высокая укрывистость.
- Возможность колеровки в цвета RAL и NCS.
- Стойкость к УФ-лучам.

Наименование	РОКсил
Внутренний артикул РОКсил Белая РОКсил Светлые оттенки РОКсил Средние оттенки РОКсил Насыщенные оттенки РОКсил Интенсивные оттенки	 221877 232206 232709 232785 298659
Состав	Водная акриловая дисперсия с добавками силиконовой эмульсии
Цвет	Белый, колеровка по каталогу RAL, NCS и другим
Плотность, г/см³	Около 1,55
Температура применения, °С	От +5 до +25
Время высыхания при температуре 20 °С и относительной влажности воздуха 60 %, часы	4–6 (в зависимости от условий высыхания)
Расход, л/м²	Около 0,3 (в зависимости от впитывающей способности основания)
Вязкость	Тиксотропная
Инструменты	Кисть малярная, валик, краскопульт
Упаковка, л	9 (пластиковое ведро)