РОКдекорсил Д

Описание и применение

РОКдекорсил Д – декоративная силиконовая штукатурка на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии, эмульсии силикона и смеси мелкозернистых и крупнозернистых минеральных наполнителей. Применяется для защитной и декоративной отделки фасадов в системе фасадного утепления РОКФАСАД.

РОКдекорсил Д позволяет сформировать бороздчатую фактуру поверхности («короед») с линейными или круговыми бороздами, имеет размер зерна 1,5 или 2,0 мм.



Особенности продукта

- Готовность к применению.
- Эластичность.
- Высокая паропроницаемость.
- Атмосферостойкость.
- Стойкость к загрязнениям.
- Гидрофобность.
- Прочность.
- Возможность колеровки в цвета RAL и NCS.

Наименование	РОКдекорсил Д
Внутренний артикул РОКдекорсил Д 1,5 Белая РОКдекорсил Д 2,0 Белая	 60742 40176
Состав	Водная дисперсия акриловых полимеров и силиконовой смолы
Цвет	Белый, колеровка по каталогу RAL, NCS и другим
Плотность, г/см³	Около 2,0
Температура применения, °С	От +5 до +25
Сопротивление паропроницанию, не более, м²·ч·Па/мг	Около 0,05
Прочность сцепления с бетонным основанием (адгезия)*,МПа, не менее	0,8
Ударопрочность	Удар молотком Barronnie массой 500 г не вызывает разрушения
Морозостойкость, циклы, не менее	75
Расход РОКдекорсил Д, кг/м² Зерно – 1,5 мм Зерно – 2,0 мм	 2,0–2,5 2,5–3,0 (в зависимости от неровности основания)
Инструмент	Шпатель нержавеющий, терка пластиковая, низкооборотная дрель с насадкой-миксером
Упаковка, кг	20 (ведро)

* Через 28 суток.