Дюбель IZL-T 8L

Описание и применение

Высокопрочный тарельчатый дюбель IZL-T 8L применяется для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной до 185 мм в системах НФС и СФТК.

Состоит из PE (полиэтилен высокой плотности), углеродистой стали с антикоррозионным цинковым покрытием и PA (ударопрочный полиамид).



Особенности продукта

- Наличие термоголовки на шляпке гвоздя защищает штукатурные фасады от возникновения конденсата, из-за перепада температур и последующего их разрушения от воздействия влаги.
- В среднем на 1 м^2 площади теплоизоляции применяется 5-6 дюбелей.
- Возможно изготовление с диаметром гвоздя 4,2 мм и 4,5 мм.

Внутренний артикул	Длина анкера, мм	Диаметр стержня, мм	Стандартная глубина анкеровки*, мм	Длина анкерной зоны, мм	Диаметр тарельчатого элемента, мм
00007842	110	8	50	55	60
00007843	130	8	50	55	60
00007844	150	8	50	55	60
00007845	170	8	50	55	60
00007846	190	8	50	55	60
00007847	210	8	50	55	60

* *Примечание: в полнотелых основаниях, возможны глубины анкеровки 25 мм и 40 мм.

** При монтаже фасадной теплоизоляционной системы с тонким штукатурным слоем необходимо к толщине утеплителя прибавлять толщину клеевого состава (мин. 10 мм) и величину искривления стены здания. В случае реставрации фасадов зданий старого фонда следует учитывать степень разрушения и толщину старого штукатурного слоя.