Дюбель IZL-T 10L

Описание и применение

Прочный тарельчатый дюбель IZL-T 10L применяется для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной до 240 мм в системах НФС и СФТК.

Состоит из PE (полиэтилен высокой плотности), углеродистой сталь с антикоррозионным цинковым покрытием и PA (ударопрочный полиамид).



Особенности продукта

- Наличие термоголовки на шляпке гвоздя защищает штукатурные фасады от возникновения конденсата, из-за перепада температур и последующего их разрушения от воздействия влаги.
- В среднем на 1 м^2 площади теплоизоляции применяется 5-6 дюбелей.

Внутренний артикул	Длина анкера, мм	Диаметр стержня, мм	Стандартная глубина анкеровки*, мм	Длина анкерной зоны, мм	Диаметр тарельчатого элемента, мм
00007854	100	10	60	60	60
00007855	120	10	60	60	60
00007856	140	10	60	60	60
00007857	160	10	60	60	60
00007858	180	10	60	60	60
00007859	200	10	60	60	60
00007860	220	10	60	60	60
00007861	260	10	60	60	60
00007862	300	10	60	60	60

* *Примечание: в основаниях из пустотелого керамического кирпича необходимо увеличение глубины анкеровки до 70 мм. Кладки керамизитобетонных блоков или ячеистого бетона до 100 мм.

** При монтаже фасадной теплоизоляционной системы с тонким штукатурным слоем необходимо к толщине утеплителя прибавлять толщину клеевого состава (мин. 10 мм) и величину искривления стены здания. В случае реставрации фасадов зданий старого фонда следует учитывать степень разрушения и толщину старого штукатурного слоя.